

XTL™ -tarrat

Kutisteputki (jatkuva)

- DYMO XTL™ -tarrakirjoittimet tulostavat suoraan jatkuville kutisteputkille.
- Kutistettuina kutisteputket eristävät ja varmistavat lujan istuvuuden johdoissa ja kaapeleissa (kutistussuhde 3:1).
- Valmistettu palamista hidastavista polyolefiiniputkista ja testattu alan standardien mukaisesti.
- Standardien MIL-M-81531, MIL-STD-202G ja SAE-DTL- 23053/5 (luokat 1 & 3) mukainen.
- Kestävä lämpösiirtoon perustuva tulostustekniikka – tarran teksti ei tahraannu eikä haalistu.
- Täyttää RoHS-vaatimukset.



Tärkeimmät tekniset tiedot

Tarraleveydet	6, 12, 24, 54 mm
Tarra-alusta	XTL
Sopivuus tulostimiin	XTL 300: Maksimileveys 24 mm XTL 500: Maksimileveys 54 mm
Tarran pituus	2,7 m (leveys 6, 12, 24 mm) 1,8 m (leveys 54 mm)
Tulostusjärjestelmä	Lämpösiirto
Lämpötila-alue	Enintään 125 °C
UL-hyväksyntä	Kyllä, UL 224 -standardin mukainen komponentti
Alkuperämaa	Belgia
Materiaali	Kutistemateriaali

Tuotenumero	Leveys	Väri		Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)	LKM	EAN
1868809	6 mm	A	Yksikkö	72	35	120	0,05	1	071701001887
			Hylly	215	76	126	0,33	6	30071701001888
			Laatikko	400	230	145	1,95	30	50071701001882
			Lava	1200	800	1165	147,85	63	-
1868810	12 mm	A	Yksikkö	72	35	120	0,06	1	071701001894
			Hylly	215	76	126	0,39	6	30071701001895
			Laatikko	400	230	145	2,23	30	50071701001899
			Lava	1200	800	1165	165,80	63	-

Tuotenumero	Leveys	Väri		Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)	LKM	EAN
1868811	24 mm	A	Yksikkö	72	35	120	0,08	1	071701001900
			Hylly	215	76	126	0,55	6	30071701001901
			Laatikko	400	230	145	3,06	30	50071701001905
			Lava	1200	800	1165	217,78	63	-
1868812	54 mm	A	Yksikkö	72	65	120	0,14	1	071701001917
			Hylly	215	76	126	0,47	3	30071701001918
			Laatikko	400	230	145	2,67	15	50071701001912
			Lava	1200	800	1165	193,21	63	-