

LQ-690

TUOTETIEDOT



Helppokäyttöinen ja monipuolinen Epson LQ-690 on todella tehokas matriisitulostin, jossa yhdistyvät nopeus ja riittoisa värinauha.

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Neulojen määrä	24 neulaa
Sarakkeiden lukumäärä	106 sarakkeet

TULOStus

Tulostusnopeus	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 Merkkiä/s, 12 cpi: 529 Merkkiä/s, Draft: 10 cpi: 330 Merkkiä/s, 12 cpi: 396 Merkkiä/s, LQ: 10 cpi: 110 Merkkiä/s, 12 cpi: 132 Merkkiä/s
Viivakoodit	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopiot	6 ja yksi alkuperäinen
Character Tables	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 2.0 tyyppi B, Kaksisuuntainen rinnakkainen
-----------	------------------------------------------------

PAPERIN/TULOStusMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö	Yksittäisarkki Edessä, Jatkopaperi Takana, Paperinsyöttö Edessä
Paperimuodot	Arkkipaperi (yksin- ja moninkertainen), Jatkopaperi (yksin- ja moninkertainen), Etiketit (yksin- ja moninkertainen), Rullapaperi, Kirjekuoret, Pahvi
Jatkopaperin paksuus	0,065 mm - 0,49 mm
Labels Base Sheet -paperin paksuus	0,16 mm - 0,19 mm
Labels Total Sheet -paperin paksuus	0,16 mm - 0,19 mm
Multi Part -paperin paksuus	0,12 mm - 0,49 mm
Single Sheet -paperin paksuus	0,065 mm - 0,19 mm

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	38 Wattia, 3 Wattia (Valmiustilassa)
Mitat	480 x 370 x 210 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	6,8 kg
Lämpötila	Käyttö 5° C - 35° C
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Sisältyvä ohjelmisto	Epson Status Monitor
Keskivierovaika virheiden välillä	20.000 Tuntia
Tulostuspään käyttöikä	400 Miljoonaa lyöntiä / neula
Äänenpaine	Käyttö: 57 dB (A)- Valmiustilassa: 54 dB (A)
Kirjasinlaji	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Muisti	128 kB Sisältyy
Ribbon Yield	10000000 Merkkiä Musta Draft

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	-----------------------------------------------------------------------

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CA13041
Viivakoodi	8715946429939
Alkuperämaa	Kiina
Lavakoko	4 Kappale

LQ-690

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Päälaite
- Kokoonpano-ohje
- Käyttöohje (CD)
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Ohjelmisto (CD)
- Takuuasiakirja
- Virtakaapeli
- Väri nauha

TARVIKKEET

- Epson SIDM musta väri nauha LQ-690-tulostimeen (C13S015610) (C13S015610)

LISÄVARUSTEET

- Epson SIDM paperirullateline LX-300+II/1170II-, FX-890/A-, FX-2190-, LQ-690/300+II-sarjoihin C12C811141

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoitua.

EPSON®