



 Lexmark™

CS622de

Luotettava. Turvallinen. Tuottava.



CS622de



Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriötä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Lexmark CS622de

Lexmark CS622de:n e-Task-kosketusnäytöstä pääset käyttämään runsaasti erilaisia helppokäyttö- ja tuottavuussovelluksia, kun taas suuren riiton vaihtovärikasetti ja työkalut, jotka minimoivat väriaineen kulutuksen, auttavat hallinnoimaan värin kustannuksia. Lisäksi kestävä paperinsyöttöjärjestelmä tukee tulostusta jopa 37 sivun minuuttinopeudella*.



Valmiina silloin, kun sinäkin

- ▶ 1 GHz:n kaksoisydinsuoritin ja 1 Gt:n muisti mahdollistavat tulostusnopeuden, joka on jopa 37 -sivua/min.*
- ▶ Teräshekko ja kestävä suunnittelu sopivat kovaankin käyttöön ja vaikeisiin ympäristöihin.
- ▶ Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat parantavat käytettävyyttä.
- ▶ Unison™-vaihtovärikasetit tuottavat jopa 7 000 värillistä ja 10 500 mustavalkoista sivua**.
- ▶ Voit jatkaa tulostamista mustalla värillä, vaikka muut väriaineet loppuisivat.

Väri, joka tuo säästöjä

- ▶ PANTONE®-kalibroinnin, upotettujen värinäytesivujen ja Lexmarkin värien vaihdon ansiosta tulostat tarkat, ammattimaiset värit omilla tiloissasi.
- ▶ Säästä väriainetta erilaisten työkalujen ansiosta, joilla voit valita, milloin tulostat värillisenä ja kuinka paljon käytät väriä.

Toimiva syöttö

- ▶ Luotettava, joustava materiaalinkäsittely tukee kortteja, pieniä materiaaleja ja kirjekuoria pääalustalla tai käteväällä yhden arkin syötöllä.
- ▶ 251 sivun vakiosyöttö voidaan nostaa 1 451 arkkiin.

Helppoa vuorovaikutusta

- ▶ 10,9 cm:n e-Task-kosketusnäyttö helppokäyttö- ja tuottavuussovelluksilla on räätälöitävissä omiin tarpeisiisi.
- ▶ Etupuolen USB-liitäntä mahdollistaa suosittujen tiedostomuotojen tulostamisen ilman tietokonetta.
- ▶ Pienen jalanjäljen ansiosta laite voidaan sijoittaa joustavasti moniin eri paikkoihin.
- ▶ Ota yhteys Ethernetillä, USB:llä tai helpoilla mobiilitulostusominaisuuksilla.

Kaiken kattava suojaus

- ▶ Lexmarkin kaiken kattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa ja verkossa.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab myönsi Lexmarkille arvostetun BLI PaceSetter -palkinnon asiakirjojen kuvauksen turvallisuudesta***.



Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Energianhallintaominaisuudet vähentävät energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.
- ▶ Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).

*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Ilmoitettu keskimääräinen jatkuva mustan tai CMY-yhdistelmän enimmäisriitto yksipuolistulostuksessa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävästi tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

***Palkinto perustuu Länsi-Euroopan tietoihin

Lexmark CS622de



- 1 CS622de, jossa 10,9 cm:n e-Task-värikosketusnäyttö
308 x 442 x 421 mm
- 2 650 arkin kaksoisalusta
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 arkin alusta
133 x 424 x 416 mm

Säädettävä jalusta (ei kuvassa)
521 x 653 x 625 mm

Kääntyvä laatikosto (ei kuvassa)
263 x 476 x 600 mm

■ Vakio
■ Valinnainen

Huomautus 1: Tukee yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa tai yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa ja yhtä valinnaista 550 arkin alustaa, jonka päällä on 650 arkin kaksoisalusta.

Huomautus 2: Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google Inc:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria-logo™ ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE®, PANTONE®Goe™ ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

Tuotetiedot Lexmark CS622de

Tulostus	
Näyttö	Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus: Jopa ⁶	mustavalko: 38 s/min / väri: 38 s/min
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 9 sekuntia / väri: < 7 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Muisti / Suoritin	vakio: 1024 Mt / max: 1024 Mt / Dual Core, 1000 MHz
Kiintolevy	Saatavana valinnaisena
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina ²	1500 - 10000 sivua
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa ³	100000 Sivua kuukaudessa
Tarvikkeet ⁷	
Värikasettien riitot ¹	jopa: 5 000 sivun värilliset (CMY) riittovärikasetit, 8 500 sivun riittovärikasetti, 7 000 sivun värilliset (CMY) suurikapasiteettiset värikasetit, 1 400 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 2 000 sivun musta värikasetti, 10 500 sivun musta suurikapasiteettinen värikasetti
Kuvansiirtoyksikön arvioitu riitto: jopa ⁵	125,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla
Toimituksessa mukana olevat värikasetit ¹	2 000 sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit, 3 000 sivun musta aloituspalautusvärikasetti
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	250-arkin alusta-integroitu, 125-arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko
Valinnainen paperinkäsittely	550 arkin alusta, 550 arkin kaksoislokerot ja 100 arkin monisyöttölaite
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 250+1 arkkia / max: 1450+1 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 125 arkkia / max: 125 arkkia
Tuetut paperilajit	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyylitarrat, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Tuetut paperikoot	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Yleistä ⁴	
Vakioliitännät	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A)
Valinnaiset verkkoliitännät	MarkNet N8352 802.11b/g/n, langaton, Marknet N8372 WiFi Option
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 51 dBA
Määritetty käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus, Korkeus: 0 - 3048 metriä, Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Koko (mm - K x L x S) / Paino	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lexmark ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

¹ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ²Suosittelava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroseman, mustan tulostuksen prosentiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁶Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOnopeudet. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.