

EcoTank ET-M1180



Tälle tuotteelle ei ole saatavilla kuvausta. Kysy lisätietoja Epson-yhteyshenkilöltäsi.

TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	400 Suuttimet musta
Minimi pisarakoko	2,8 pl
Mustetekniikka	Pigmenttimuste
Luokka	Home Office, Työtiimi, Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 6 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	20 Sivua/min Mustavalko
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	9 A4, sivua/min Mustavalko
Suurin tulostusnopeus	39 Sivua/min Mustavalko (tavallinen)
Tulostustarkkuus	1.200 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	20.000 Sivua kuukaudessa
	Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

LIITÄNNÄT

Liitännät	Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct
-----------	---

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A4, Legal
Sopiva paperin paksuus	64 mm - 95 mm
Sopiva paperin paino	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	250 Arkit Vakio
Tulostelokeron kapasiteetti	100 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti	250 Arkit Vakio, 251 Arkit Enintään
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Syöttölokeron enimmäiskoko	251
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	2

YLEISTÄ TIETOA

Recommended number of users	Kohteesta 1 to 3
Energiankulutus	14 Wattia (tulostus)
Mitat	375 x 347 x 302 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	6,2 kg
Melutaso	6,9 B (A) Standardin ISO 7779 mukaan tulostusmalli Epson Premium Glossy Photo Paper -paperille / Photo RPM -tila - 56 dB (A) Standardin ISO 9226 mukaan
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho	Käyttö: 6,9 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 56 dB (A)
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET

Muistikortit	-
--------------	---

EcoTank ET-M1180

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tulostin
- X2 ink bottles
- Takuuasiakirja

PRODUCT SPECIFICATIONS

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit PCL5e

MUU

Takuu 12 Kuukautta Huolto paikan päällä, 100.000 Sivua
Valinnainen takuun pidennys saatavilla

EcoTank ET-M1180

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tulostin
- X2 ink bottles
- Takuuasiakirja

TARVIKKEET

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle
- Maintenance Box

C13T03M140 6.000 pages
C13T04D100

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG94402
Viivakoodi	8715946655284

EcoTank ET-M1180

MUSTEEN RIITTOISUUS



111



6.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield