

Part No. **43340**

USB 3.1 TYPE C TO HDMI CONVERTER WITH USB TYPE A PORT AND POWER DELIVERY

CONNECT AN HDMI DISPLAY, A USB DEVICE AND A TYPE C POWER SUPPLY TO A SINGLE USB TYPE C PORT



DESCRIPTION

- Adds an HDMI port, a USB Type A port and a Type C power supply port to your computer
- Supports HDMI resolutions up to 4K 3840x2160@30Hz
- Supports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 standard (5Gbps)
- Supports Power Delivery 3.0 up to 100W
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.1 Type C to HDMI, USB & Power Delivery Converter allows users to maximise the functionality of a single USB 3.1 Type C port by connecting and simultaneously using an HDMI display and USB SuperSpeed peripheral as well as a USB Type C power supply to your MacBook, ultrabook or notebook. The only requirement is that the computer supports the DisplayPort Alternate Mode. USB Power Delivery of up to 100W provides power to a notebook or ultrabook, simply connect a compatible USB power supply to the USB Type C socket of the converter.

With support for resolutions up to 3840x2160p 30Hz, the converter is ideal for use by designers and video editors. Installation is simple as no drivers are required, while Type-C's reversible design has been developed to work regardless of which way the cable is inserted into the port.

RELATED PRODUCTS

43339
43327

USB 3.1 TYPE C TO HDMI CONVERTER WITH USB TYPE A PORT AND POWER DELIVERY

SPECIFICATIONS

AV Interface	USB Type C to HDMI
Interface Standard	HDMI 1.4
Supported Bandwidth	-
Maximum Input Resolution	3840x2160@30Hz
Maximum Output Resolution	3840x2160@30Hz
Chipset	VL815, AG9311
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
HDCP Support	HDCP 1.4
Supported Audio	-
Seperate Audio Ports	-
Special Features	DisplayPort Alternate Mode

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	75.5x38.4x15.3mm (2.97x1.51x0.6in)
(Fixed) Cable Length	180mm (7.09in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.042kg (0.09lb)
Operating Temperature	-20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Storage Temperature	-40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]
Humidity	5 - 90% RH [non-condensing]
Power Requirements	-
Colour	White

CONNECTORS

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	1 x HDMI (Female), 1 x USB Type A (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x194mm (6.85x7.64in)
Gross Weight	0.06kg (0.13lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	43340
EAN	4002888433402

PACKAGING CONTENTS

USB 3.1 Type C to HDMI Converter
Lindy Manual

Part No. **43340**

USB 3.1 TYP C AUF HDMI KONVERTER MIT USB TYP A

ANSCHLUSS UND POWER DELIVERY

VERBINDET EIN HDMI-DISPLAY, EIN USB DEVICE UND EIN USB-NETZTEIL MIT EINEM USB-PORT VOM TYP C



DESCRIPTION

- Fügt einem Computer einen HDMI-Anschluss, einen USB-Typ-A-Anschluss und einen Typ-C-Netzteilanschluss hinzu
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K 3840x2160@30Hz
- Unterstützt USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Standard (5Gbit/s)
- Unterstützt Power Delivery 3.0 bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter ermöglicht es dem Anwender, die Funktionalität eines einzelnen USB 3.1 Type C-Anschlusses zu erweitern, indem er ein HDMI-Display und ein USB SuperSpeed-Peripheriegerät sowie ein USB Type C-Netzteil an sein MacBook, Ultrabook oder Notebook anschließen und gleichzeitig nutzen kann. Die einzige Voraussetzung: der Computer muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

USB Power Delivery mit bis zu 100 W versorgt ein Notebook oder Ultrabook mit Strom. Ein kompatibles USB-Netzteil kann einfach an die USB-Typ-C-Buchse des Konverters angeschlossen werden.

Dank Unterstützung für Auflösungen bis zu 3840x2160p@30Hz eignet sich der Konverter perfekt für den Einsatz bei Designern und Videoredakteuren. Die Installation ist denkbar einfach, es werden keine Treiber benötigt. USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung verwendet werden kann.

RELATED PRODUCTS

43339
43327

USB 3.1 TYP C AUF HDMI KONVERTER MIT USB TYP A ANSCHLUSS UND POWER DELIVERY

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	USB Type C an HDMI
Schnittstellen-Standard	HDMI 1.4
Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Eingangsauflösung	3840x2160@30Hz
Maximale Ausgangsauflösung	3840x2160@30Hz
Chipsatz	VL815 (VIA-Labs), AG9311
Kompatibilität	Mit Thunderbolt 3 oder USB, Typ C und Unterstützung für den DisplayPort Alternate Mode ausgestattete Rechner
Power Delivery	PD 3.0 bis 100W (20V, 5A)
HDCP-Unterstützung	HDCP 1.4
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	verwendet den 'DisplayPort Alternate Mode

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	75.5x38.4x15.3mm (2.97x1.51x0.6in)
Kabellänge (montiert)	180mm (7.09in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.042kg (0.09lb)
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Lagertemperatur	-40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]
Feuchtigkeit	5 - 90% RL (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Weiß

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	1 x HDMI, Typ A (Buchse), 1 x USB Typ A (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm (6.85x7.64in)
Gesamtgewicht	0.06kg (0.13lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43340
EAN	4002888433402

LIEFERUMFANG

USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter
Lindy Manual

Part No. **43340**

CONVERTER DA USB 3.1 TIPO C A HDMI CON PORTA USB TIPO A E POWER DELIVERY

COLLEGA UN DISPLAY HDMI, UN DISPOSITIVO USB E UN ALIMENTATORE DI TIPO C A UNA SINGOLA PORTA USB DI T



DESCRIPTION

- Aggiunge una porta HDMI, una porta USB di tipo A e una porta di alimentazione di tipo C al tuo computer
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 3840x2160@30Hz
- Supporta lo standard USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbps)
- Supporta Power Delivery 3.0 fino a 100W
- 2 anni di garanzia

Il Converter USB 3.1 tipo C a HDMI, USB & Power Delivery di Lindy permette di ottimizzare la potenzialità di una singola porta USB 3.1 tipo C, collegando e utilizzando contemporaneamente un display HDMI e una periferica USB SuperSpeed, nonché un alimentatore USB tipo C al tuo MacBook, ultrabook o notebook. L'unico requisito è che il computer supporti la modalità DisplayPort Alternate mode. La funzione USB Power Delivery fino a 100W alimenta un notebook o un ultrabook, basta collegare un alimentatore USB compatibile alla presa USB tipo C del convertitore.

Con il supporto per risoluzioni fino a 3840x2160p 30Hz, il converter è ideale per l'uso di progettisti e video editor. L'installazione è semplice in quanto non sono richiesti driver, inoltre il design reversibile della presa di tipo C è stato sviluppato per funzionare indipendentemente dal modo in cui il cavo viene inserito nella porta.

RELATED PRODUCTS

43339
43327

CONVERTER DA USB 3.1 TIPO C A HDMI CON PORTA USB TIPO A E POWER DELIVERY

SPECIFICHE

Interfacce AV	Da USB tipo C a HDMI
Standard interfacce	HDMI 1.4
Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima in ingresso	3840x2160@30Hz
Risoluzione massima in uscita	3840x2160@30Hz
Chipset	VL815, AG9311
Compatibilità	Pc dotati di USB Type C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
Supporto HDCP	HDCP 1.4
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	Modalità DisplayPort Alternate mode

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	75.5x38.4x15.3mm (2.97x1.51x0.6in)
Lunghezza del cavo (fissato)	180mm (7.09in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.042kg (0.09lb)
Temperatura operativa	-20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Temperatura di stoccaggio	-40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]
Tasso di umidità	5 - 90% RH [senza condensa]
Alimentazione	-
Colore	Bianco

CONNETTORI

Ingressi	1 USB tipo C (maschio)
Uscite	1 HDMI (femmina), 1 x USB tipo A (femmina)
Alimentatore	Alimentazione tramite bus USB

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm (6.85x7.64in)
Peso complessivo	0.06kg (0.13lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43340
EAN	4002888433402

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI
Manuale Lindy

Part No. **43340**

CONVERTISSEUR USB 3.1 TYPE C VERS HDMI AVEC PORT USB TYPE A ET POWER DELIVERY

CONNECTE UN ÉCRAN HDMI, UN PÉRIPHÉRIQUE USB ET UNE ALIMENTATION TYPE C À UN PORT USB TYPE C



DESCRIPTION

- Ajoute un port HDMI, un port USB Type A et un port d'alimentation Type C à votre ordinateur
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160@30Hz
- Prend en charge la norme USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbit/s)
- Prise en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.1 Type C vers HDMI, USB & Power Delivery de Lindy permet aux utilisateurs de maximiser la fonctionnalité d'un seul port USB 3.1 Type C en connectant et en utilisant simultanément un écran HDMI et un périphérique USB SuperSpeed ainsi qu'une alimentation USB Type C à votre MacBook, ultrabook ou notebook. La seule condition est que l'ordinateur prenne en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode.

La fonction USB Power Delivery jusqu'à 100W permet d'alimenter un ordinateur portable ou un ultrabook. Il suffit de connecter une alimentation USB compatible à la prise USB Type C du convertisseur.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160p 30Hz, le convertisseur est idéal pour le montage vidéo par exemple. L'installation est simple car aucun pilote n'est nécessaire, tandis que la conception réversible du Type-C permet de connecter le câble quel que soit le sens d'insertion.

RELATED PRODUCTS

43339

43327

CONVERTISSEUR USB 3.1 TYPE C VERS HDMI AVEC PORT USB TYPE A ET POWER DELIVERY



SPÉCIFICATIONS

Interface AV	USB Type C vers HDMI
Norme	HDMI 1.4
Bande passante prise en charge	-
Résolution maximale en entrée	3840x2160@30Hz
Résolution maximale en sortie	3840x2160@30Hz
Chipset	VL815, AG9311
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
Prise en charge HDCP	HDCP 1.4
Audio	-
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxlxH	75.5x38.4x15.3mm (2.97x1.51x0.6in)
Longueur du câble (fixe)	180mm (7.09in)
Matériau du boîtier	Matière plastique
Poids net	0.042kg (0.09lb)
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Température de stockage	-40°C - 80°C [-40°F - 176°F]
Humidité relative	5 - 90% RH (sans condensation)
Puissance	-
Couleur	Blanc

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type C (mâle)
Sorties	1 x HDMI (femelle), 1 x USB Type A (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus USB

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x194mm (6.85x7.64in)
Poids brut	0.06kg (0.13lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43340
EAN	4002888433402

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB 3.1 Type C vers HDMI
Manuel Lindy