

Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + Manuaalinen syöttöskanneri 600 x 600 DPI A4 musta

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: imageFORMULA

Tuotekoodi: 3258C003

Tuotteen nimi : DR-C225 II

Canon imageFORMULA DR-C225 II. Skannauksen enimmäiskoko: 216 x 356 mm, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI, ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4): 25 ppm. Skannerityyppi: ADF + Manuaalinen syöttöskanneri, Tuotteen väri: musta. Anturin tyyppi: CMOS CIS, Päivittäinen käyttöjakso (maks.): 1500 sivua, Valonlähde: RGB LED. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Vakioliitännät: USB 2.0



Skannaaminen		Virranhallinta	
Skannauksen enimmäiskoko *	216 x 356 mm	Virtalähteen tyyppi *	AC
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Virrankulutus	12,7 W
Väriskannaus	✓	Virrankulutus (pois päältä)	0,5 W
Kaksipuolinen skannaus *	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4)	25 ppm	Tulojännite	100-240 V
ADF-skannausnopeus (väri, A4)	25 ppm	Virrankulutus (lepotila)	1,8 W
Kaksipuoleinen ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4)	50 ipm	Paino ja mitat	
Kaksipuoleinen ADF-skannausnopeus (väri, A4)	50 ipm	Tuotteen leveys	300 mm
		Tuotteen syvyys	156 mm
		Tuotteen korkeus	220 mm
		Paino	2,8 kg
Suunnittelu		Pakkauksen sisältö	
Skannerityyppi *	ADF + Manuaalinen syöttöskanneri	Sisältää johdot	AC, USB
Tuotteen väri *	musta	Pika-aloitusopas	✓
Sisäänrakennettu näyttö *	✗	Virtalähde mukana	✓
Suorituskyky		Kestävyys	
Anturin tyyppi *	CMOS CIS	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Valonlähde	RGB LED	Järjestelmävaatimukset	
Päivittäinen käyttöjakso (maks.) *	1500 sivua	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Skannausajurit	ISIS, TWAIN		
Skannerivirheen havainto	✓		
Ultraääninen kaksoisasiakirjan havainto	✓	Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
Paperinkäsittely		Tuetut käyttöjärjestelmät	Android, iOS
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Ympäristöolosuhteet	
Liitettävyyttä		Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
USB-portti *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
USB-versio	2.0	Muut ominaisuudet	
Vakioliitännät	USB 2.0	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
Logistiikkatiedot			
Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)		84716070	



4528472108384



5415247303954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.